

## Sportster Iron 883

XI2 Тур: Modell: XL 883N

Motor: Evolution Sportster 883

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle guerliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 30 A Einphasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie 12 V/12 AH, ungeregelter Katalysator

Bohrung: 76,2 mm Hub: 96.8 mm Hubraum: 883 cm<sup>3</sup> Verdichtungsverhältnis: 9.0:1

Leistung kW (PS)/U/min\*: 39 (53)/5750 [33 (45)/5750\*\*]

Drehmoment Nm/U/min\*: 70/3750 [68/3250\*\*] 160 km/h [155 km/h\*\*] Höchstgeschwindigkeit:

Emissionen: Euro III

Kraftübertragung:

Primärantrieb über Triplex-Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung: 1,68 (57/34 Z) Sekundärübersetzung: 2,34 (68/29 Z)

Gesamtübersetzung:

1. Gang: 10,410 2. Gang: 7,436 3. Gang: 5,531 4,584 4. Gang: 5. Gang: 3,931

Service-Daten:

zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung Garantie:

Erstinspektion: nach 1600 km

1 x jährl. oder alle 8000 km Service-Intervalle:

Motorölwechsel: alle 8000 km mit Filter: alle 8000 km

Harley-Davidson HD 360 Motoröl: Füllmenge: Öltank mit Filter: 2,6 I

Zündkerzen: 6R12

Luftfilter: Papierelement 1000 U/min Leerlaufdrehzahl:

Kraftstoff: Super Bleifrei Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm. zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus

Vierkantstahlprofil

Lenkkopfwinkel: 31° Nachlauf: 117 mm

Bremse (mit ABS serienmäßig):

eine Scheibenbremse, gelocht, vorn:

Ø 300 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

eine Scheibenbremse, gelocht,

Ø 260 mm, Zweikolben-Schwimmsattel

Federweg:

hinten:

vorn: 92 mm hinten: 41 mm

Felgengröße:

T19 x 2.15 vorn:

13-Speichen-Leichtmetallgussrad,

schwarz/silberfarben

hinten: T16 x 3.00

13-Speichen-Leichtmetallgussrad,

schwarz/silberfarben

Serienbereifung: Michelin Harley-Davidson

Scorcher "31" vorn: 100/90 B19 57H

hinten: Scorcher "31"

150/80 B16 77H

Reifenluftdruck:

vorn. 2,1 bar hinten: 2.8 bar

Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 255 kg

Radlastverteilung:

120 kg vorn: hinten: 135 kg 454 kg Zulässiges Gesamtgewicht: Zuladung: 199 kg 12,5 I (3 I) Tankinhalt (Reserve): Länge: 2255 mm 855 mm

Breite: Höhe: 1120 mm Sitzhöhe, ohne Fahrer: 735 mm Radstand: 1510 mm

Features: Solositz, Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung), selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage

Farben: Brilliant Silver Pearl, Black Denim, Sand Cammo

Denim, Hard Candy Quicksilver Flake

gemäß Euronorm EC95/1

leistungsreduzierte Variante