Modelljahr 2017

Roadster

Typ: XL2
Modell: XL 1200CX

Motor: Evolution Sportster 1200

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 30 A Einphasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie 12 V/12 AH, geregelter Katalysator

Bohrung:	88,9 mm
Hub:	96,8 mm
Hubraum:	1202 cm^3
Verdichtungsverhältnis:	10,0:1
Leistung kW (PS)/U/min*:	49 (67)/6000 [34 (46)4750**]
Drehmoment Nm/U/min*:	96/4000 [92/2000**]
Höchstgeschwindigkeit:	180 km/h [155 km/h**]
Emissionen:	Euro IV

Kraftübertragung:

Primärantrieb über Triplex-Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung:	1,50 (57/38 Z)
Sekundärübersetzung:	2,34 (68/29 Z)
1. Gang:	9,315
2. Gang:	6,653
3. Gang:	4,948
4. Gang:	4,102
5. Gang:	3,517

Service-Daten:

Garantie:	zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung***
Erstinspektion:	nach 1600 km
Service-Intervalle:	1 x jährl. oder alle 8000 km
Motorölwechsel:	alle 8000 km
mit Filter:	alle 8000 km
Motoröl:	Harley-Davidson HD 360
Füllmenge:	Öltank mit Filter: 2,6 l
Zündkerzen:	6R12
Luftfilter:	Gewebefilterelement
Leerlaufdrehzahl:	1000 U/min
Kraftstoff:	Super Bleifrei

Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Upside-down-Telegabel, Tauchrohrdurchmesser 43 mm, zwei Emulsion-Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil

Lenkkopfwinkel:	29°
Gabelwinkel:	27°
Nachlauf:	140 mm

Bremse (mit ABS serienmäßig):

vorn:	zwei Scheibenbremsen, gelocht, Ø 300 mm, Zweikolben-Schwimmsattel
hinten:	eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 260 mm, Zweikolben-Festsattel

Federweg:

vorn:	114 mm
hinten:	81 mm

Felgengröße:

vorn:	19 x 3.00 10-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad
hinten:	18 x 4.25 10-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad
Serienbereifung:	Dunlop Harley-Davidson
vorn:	GT502F 120/70 R19 60V
hinten:	GT502 150/70 R18 70V

Reifenluftdruck:

vorn:	2,5 bar
hinten:	2,9 bar

Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 259 kg
Radlastverteilung:

vorn:	123 kg
hinten:	136 kg
Zulässiges Gesamtgewicht:	454 kg
Zuladung:	195 kg
Tankinhalt (Reserve):	12,5 l (3 l)
Länge:	2185 mm
Breite:	860 mm
Höhe:	1080 mm
Sitzhöhe, ohne Fahrer:	785 mm
Radstand:	1505 mm

Features: Drehzahlmesser (analog) mit integriertem Tachometer (digital), Restreichweitenanzeige, Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung), selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage, Kombiblinker (Heck), Anschluss für Batterie-Ladegerät

Farben: Vivid Black, Black Denim, Velocity Red Sunglo, Billet Silver & Vivid Black, Rahmen und Schwinge stets mattschwarz lackiert

* gemäß 134/2014/EG
** leistungsreduzierte Variante
*** Österreich: vier Jahre

Alle Angaben entsprechen dem Stand im September 2016.

Die Angaben zur Sitzhöhe beziehen sich auf die Messung ohne Fahrer.
Die Leergewichte sind fahrfertig, d. h. inkl. aller Betriebsstoffe, angegeben. Änderungen vorbehalten

Bruchmühlbach est. 1990