



Modelljahr 2017



## SuperLow 1200T

Typ: XL2  
Modell: XL 1200T

### Motor: Evolution Sportster 1200

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 30 A Einphasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie 12 V/12 AH, geregelter Katalysator

Bohrung: 88,9 mm  
Hub: 96,8 mm  
Hubraum: 1202 cm<sup>3</sup>  
Verdichtungsverhältnis: 10,0:1  
Leistung kW (PS)/U/min\*: 50 (68)/6000 [34 (46)/5020\*\*]  
Drehmoment Nm/U/min\*: 96/3500 [91/2250\*\*]  
Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h [155 km/h\*\*]  
Emissionen: Euro IV

### Kraftübertragung:

Primärtrieb über Triplex-Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung: 1,50 (57/38 Z)  
Sekundärübersetzung: 2,27 (68/30 Z)  
Gesamtübersetzung:  
1. Gang: 9,004  
2. Gang: 6,432  
3. Gang: 4,783  
4. Gang: 3,965  
5. Gang: 3,400

### Service-Daten:

Garantie: zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung\*\*\*  
Erstinspektion: nach 1600 km  
Service-Intervalle: 1 x jährl. oder alle 8000 km  
Motorölwechsel: alle 8000 km  
mit Filter: alle 8000 km  
Motoröl: Harley-Davidson HD 360  
Füllmenge: Öltank mit Filter: 2,6 l  
Zündkerzen: 6R12  
Luftfilter: Gewebefilterelement  
Leerlaufdrehzahl: 1000 U/min  
Kraftstoff: Super Bleifrei

### Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen, Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil

Lenkkopfwinkel: 31°  
Gabelwinkel: 30°  
Nachlauf: 145 mm

### Bremse (mit ABS serienmäßig):

vorn: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Zweikolben-Schwimmsattel  
hinten: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 260 mm, Zweikolben-Festsattel

### Federweg:

vorn: 105 mm  
hinten: 54 mm

### Felgenreöße:

vorn: T18 x 3.50  
5-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad, schwarz/silberfarben  
MT17 x 4.50  
hinten: 5-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad, schwarz/silberfarben

### Serienbereifung: Michelin Harley-Davidson

vorn: Scorcher 11 T  
120/70 ZR18 59W  
hinten: Scorcher 11 T  
150/70 ZR17 69W

### Reifenluftdruck:

vorn: 2,5 bar  
hinten: 2,9 bar

### Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 274 kg  
Radlastverteilung:  
vorn: 125 kg  
hinten: 149 kg  
Zulässiges Gesamtgewicht: 454 kg  
Zuladung: 180 kg  
Tankinhalt (Reserve): 17 l (3,8 l)  
Länge: 2210 mm  
Breite: 850 mm  
Höhe: 1335 mm  
Sitzhöhe, ohne Fahrer: 705 mm  
Radstand: 1500 mm

Features: Security System (Wegfahrsperre und Alarmanlage mit Keyless-Fernbedienung), Windschild, zwei Gepäckkoffer (Ges.-Vol.: 39 l), selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage, Federbasis ohne Werkzeug justierbar, Anschluss für Batterie-Ladegerät

Farben: Vivid Black, Billet Silver, Mysterious Red Sunglo & Velocity Red Sunglo, Black Hills Gold & Black Quartz, Bonneville Blue & Fathom Blue

\* gemäß 134/2014/EG

\*\* leistungsreduzierte Variante

\*\*\* Österreich: vier Jahre

Alle Angaben entsprechen dem Stand im September 2016.

Die Angaben zur Sitzhöhe beziehen sich auf die Messung ohne Fahrer.  
Die Leergewichte sind fahrfertig, d. h. inkl. aller Betriebsstoffe, angegeben. Änderungen vorbehalten