



Modelljahr 2018



## SuperLow

Typ: XL2  
Modell: XL 883L

### Motor: Evolution Sportster 883

Luftgekühlter Zweizylinder-Viertakt 45-Grad-V-Twin, Kurbelwelle querliegend, vier untenliegende, per Zahnrad angetriebene Nockenwellen, zwei über Kipphebel betätigte Ventile je Zylinder (ohv), Hydrostößel, Trockensumpfschmierung, Kraftstoffeinspritzung, Saugrohr-Ø 45 mm, kontaktlose Transistorzündung, E-Starter, 30 A Einphasen-Drehstromlichtmaschine mit 357 W bei 2000 U/min und max. 405 W, wartungsfreie Batterie 12 V/12 AH, geregelter Katalysator

Bohrung: 76,2 mm  
Hub: 96,8 mm  
Hubraum: 883 cm<sup>3</sup>  
Verdichtungsverhältnis: 9,0:1  
Leistung kW (PS)/U/min\*: 39 (53)/5750 [32 (44)/5750\*\*]  
Drehmoment Nm/U/min\*: 69/4750 [67/2250\*\*]  
Höchstgeschwindigkeit: 160 km/h [155 km/h\*\*]  
Emissionen: Euro IV

### Kraftübertragung:

Primärtrieb über Triplex-Kette, mechanisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung, Fünfganggetriebe, Zahnriemen

Primärübersetzung: 1,5 (57/38 Z)  
Sekundärübersetzung: 2,34 (68/29 Z)  
Gesamtübersetzung:  
1. Gang: 9,315  
2. Gang: 6,653  
3. Gang: 4,948  
4. Gang: 4,102  
5. Gang: 3,517

### Service-Daten:

Garantie: vier Jahre ohne Kilometerbegrenzung\*\*\*  
Erstinspektion: nach 1600 km  
Service-Intervalle: 1 x jährl. oder alle 8000 km  
Motorölwechsel: alle 8000 km  
mit Filter: alle 8000 km  
Motoröl: Harley-Davidson HD 360  
Füllmenge: Öltank mit Filter: 2,6 l  
  
Zündkerzen: 6R12  
  
Luftfilter: Gewebefilterelement  
Leerlaufdrehzahl: 1000 U/min  
  
Kraftstoff: Super Bleifrei

### Fahrwerk:

Doppelschleifen-Stahlrohrrahmen, Cartridge-Telegabel, Standrohrdurchmesser 39 mm, zwei Emulsion-Federbeine mit einstellbarer Federbasis, Zweiarmschwinge aus Vierkantstahlprofil

Lenkkopfwinkel: 31°  
Gabelwinkel: 30°  
Nachlauf: 145 mm

### Bremse (mit ABS serienmäßig):

vorn: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 300 mm, Zweikolben-Schwimmsattel  
hinten: eine Scheibenbremse, gelocht, Ø 260 mm, Zweikolben-Festsattel

### Federweg:

vorn: 105 mm  
hinten: 54 mm

### Felgenreöße:

vorn: T18 x 3.50  
5-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad, schwarz, mit gefrästen Akzenten  
MT17 x 4.50  
hinten: 5-Doppelspeichen-Leichtmetallgussrad, schwarz, mit gefrästen Akzenten

### Serienbereifung: Michelin Harley-Davidson

vorn: Scorcher „11“ 120/70 ZR18 59W  
hinten: Scorcher „11“ 150/60 ZR17 66W

### Reifenluftdruck:

vorn: 2,5 bar  
hinten: 2,9 bar

### Maße und Gewichte:

Leergewicht inkl. Betr.stoffe: 258 kg  
Radlastverteilung:  
vorn: 121 kg  
hinten: 137 kg  
Zulässiges Gesamtgewicht: 454 kg  
Zuladung: 196 kg  
Tankinhalt (Reserve): 17 l (3,8 l)  
Länge: 2225 mm  
Breite: 845 mm  
Höhe: 1170 mm  
Sitzhöhe, ohne Fahrer: 705 mm  
Radstand: 1500 mm

Features: Solositz, Security System (Key Fob für Wegfahrsperre und Alarmanlage), Keyless Ignition, selbstrückstellende Blinker, Warnblinkanlage, Anschluss für Batterieladegerät

Farben: Vivid Black, Corona Yellow Pearl, Bonneville Salt Pearl, Wicked Red & Twisted Cherry

\* gemäß 134/2014EC  
\*\* leistungsreduzierte Variante  
\*\*\* Schweiz: zwei Jahre